



**i-SENSYS X řada C1127i**

# VYLEPŠETE SVOU SADU ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Vysoce kvalitní, kompaktní barevné multifunkční tiskárny A4 s možností připojení ke cloudu



**PRODUKTIVITA**



**SPRÁVA A ÚDRŽBA**



**PŘIPOJENÍ**



**KOMPAKTNÍ DESIGN**



**ZABEZPEČENÍ**

**Canon**

---

# i-SENSYS X řada C1127i

## PRODUKTIVITA

- Velký displej s dotykovou obrazovkou a rychlou odezvou
- Snadné přizpůsobení funkcí zařízení
- Oboustranný tisk jako standardní funkce
- Jednoprůchodové skenování pro rychlou digitalizaci papírových dokumentů

## ZABEZPEČENÍ

- Systém ověřování při spuštění chrání funkce zařízení
- Ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Funkce zabezpečeného tisku zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Skenujte a bezpečně odesílejte dokumenty pomocí volitelného režimu pro vytváření šifrovaných souborů PDF

## PŘIPOJENÍ

- Vzdálené nastavení a ovládání zařízení pomocí aplikace Canon Print Business
- Kompatibilní se službami Mopria, Apple Air Print a Google Cloud Print
- Podpora technologie NFC (Near Field Communication) (pouze model C1127iF)

## KOMPAKTNÍ DESIGN

- Řešení pro omezený rozpočet a prostor
- Kompaktní zařízení jsou vybavena tonerovou kazetou typu „vše v jednom“
- Flexibilní konfigurace pro integraci do libovolného kancelářského prostředí
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu

## SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Vzdálená diagnostika a pomoc umožňují minimalizovat prostoje
- Cloudové a serverové softwarové doplňky centralizují řízení skupin zařízení
- Přístup k funkcím pro ovládání tiskárny z počítače nebo mobilních zařízení
- Snadná výměna tonerových kazet

## RYCHLÝ PŘEHLED

### i-SENSYS X 1127i

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 27 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 47 obr./min
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

### i-SENSYS X C1127iF

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 27 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 47 obr./min
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB, kódu QR a NFC
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů
- Kompatibilita softwaru uniFLOW

## SLUŽBY

### KLÍČOVÝ

Provádějte běžné kancelářské operace bezpečně a snadno za použití integrovaného softwaru včetně uniFLOW Online Express a dalších dostupných služeb, nabízejících kompletní údržbu a podporu zařízení.



HARDWARE



SOFTWARE



SLUŽBY

### NA MÍRU

Zvolte si službu na míru, která bude vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se zbytečného zatížení správy tisku. Poradte se s odborníky společnosti Canon o svých specifických požadavcích a naleznete vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

### VYLEPŠENÉ

Rozšířte možnosti cloudu pomocí softwaru uniFLOW Online, systému typu „vše v jednom“ pro správu tisku od společnosti Canon.

# Canon

<b>Typ zařízení</b>	Barevné laserové multifunkční zařízení	<b>Režim přijímače</b>	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
<b>Dostupné funkce</b>	i-SENSYS X C1127iF: tisk, kopírování, skenování a faxování i-SENSYS X C1127i: tisk, kopírování a skenování	<b>Rozlišení faxu</b>	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi Až 512 stran <sup>2</sup>
<b>TISKÁRNA</b>		<b>Paměť faxu</b>	Až 281 volec
<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranně: až 27 str./min (A4) Až 49 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 24,5 obr./min (A4)	<b>Rychlé volby</b>	Max. 299 předvoleb / max. 299 příjemců
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk	<b>Skupinové volby/příjemci</b>	Max. 310 příjemců
<b>Rozlišení tisku</b>	1 200 × 1 200 dpi	<b>Sekvenční vysílání</b>	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení	<b>Zálohování paměti</b>	Ano (odesílání a přijímání)
<b>Doba vytištění prvního výtisku</b>	Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně Černobíle: přibližně 7,7 sekundy nebo méně	<b>Oboustranné faxování</b>	Ano
<b>Jazyky tiskárny</b>	UFRII, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Další funkce</b>	Přeposílání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
<b>Pisma</b>	93 písem PCL 136 postscriptových písem	<b>MANIPULACE S MÉDII</b>	
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)	<b>Typ skeneru</b>	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
<b>Režim úspory toneru</b>	Ano	<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	i-SENSY X C1127iF: Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business i-SENSYS X C1127i: Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů <sup>2</sup> Podpora služby Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business	<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	Zásobník na 550 listů 150 listů
<b>KOPÍRKA</b>		<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka
<b>Rychlost kopírování</b>	Jednostranně (A4): až 27 str./min Oboustranně (A4): až 21,9 obr./min	<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, obálka (COMIO, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm
<b>Doba vytištění první kopie (FCOT)</b>	Automatický podavač dokumentů (A4): Barevně přibližně 12,0 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 10,2 sekundy nebo méně Sklo skeneru (A4): Barevně přibližně 11,3 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 9,8 sekundy nebo méně		Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COMIO, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm
<b>Rozlišení kopírování</b>	Až 600 × 600 dpi		Zásobník (volitelný): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, obálky (COMIO, DL, C5), uživatelské velikosti: Min. 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm
<b>Režimy kopírování</b>	Text/fotografie/mapa (výchozí), text/fotografie/mapa (kvalita), tištěný obrázek, text	<b>Gramáže médií</b>	Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 128 × 139,7 mm až max. 215,9 × 355,6 mm
<b>Oboustranné kopírování</b>	Oboustranně na oboustranně (automatické)		Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Vicenasobné kopírování</b>	Až 999 kopií	<b>Oboustranný tisk</b>	Automatické Zásobník: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Uživatelské velikosti - minimálně 176 × 250 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm 60 až 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Zmenšení/zvětšení</b>	25 % až 400 % v krocích po 1 %	<b>ROZHRANÍ A SOFTWARE</b>	
<b>Další funkce</b>	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průzkazu totožnosti	<b>Typ rozhraní</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
<b>SKENER</b>		<b>Kompatibilní operační systémy</b>	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS 10.15 a vyšší, Linux®
<b>Typ</b>	Barevně	<b>Síťový protokol</b>	Tisk: LPD, RAW, tisk WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
<b>Rozlišení skenování</b>	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi		
<b>Rychlost skenování</b>	Jednostranně černobíle: 27 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 14 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 47 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 27 obr./min (300 × 600 dpi)		
<b>Barevná hloubka skenování</b>	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)		
<b>Stupně šedé</b>	256 úrovní		
<b>Kompatibilita</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. šířka skenování</b>	216 mm		
<b>Skenování do e-mailu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF <sup>3</sup> / PDF (s digitálním podpisem) <sup>3</sup>		
<b>Skenování do počítače</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF <sup>3</sup> / PDF (s digitálním podpisem) <sup>3</sup>		
<b>Skenování do pamětového zařízení USB</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF <sup>3</sup> / PDF (s digitálním podpisem) <sup>3</sup>		
<b>Skenování na FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédávatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF <sup>3</sup> / PDF (s digitálním podpisem) <sup>3</sup>		
<b>Skenování do cloudu</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>	Pouze model i-SENSYS X C1127iF		
<b>Rychlost modemu</b>	33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu <sup>5</sup> )		

<b>Správa softwaru a tiskárny</b>	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s knihovnou aplikací Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW
<b>OBECNÉ FUNKCE</b>	
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	750 až 4 000 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Max. 50 000 stran za měsíc <sup>7</sup>
<b>Rychlost procesoru</b>	800 MHz × 2
<b>Paměť</b>	1 GB
<b>Ovládací panel</b>	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
<b>Rozměry se zásobníky (Š × H × V)</b>	471 × 469 × 460 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H × V)</b>	671 × 1 312 × 966 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibliž. 24,5 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
<b>Napájení</b>	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Spotřeba energie</b>	Maximálně: přibližně 1,390 W Při tisku: přibližně 530 W Pohotovostní režim: přibližně 18,0 W Režim spánku: přibližně 0,7 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/týden <sup>10</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Akustický tlak <sup>8</sup> : i-SENSYS X C1127iF Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 49 dB Pohotovostní režim: 26 dB i-SENSYS X C1127i Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 50 dB Pohotovostní režim: 28 dB
<b>Hladiny hluku</b>	Hlučnost <sup>8</sup> : i-SENSYS X C1127iF Při provozu: jednostranný tisk 62 dB nebo méně / oboustranný tisk 63 dB nebo méně Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně i-SENSYS X C1127i Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Kazety

TONER T09 černý (7 600 stran<sup>9</sup>)  
TONER T09 azurový (5 900 stran<sup>9</sup>)  
TONER T09 purpurový (5 900 stran<sup>9</sup>)  
TONER T09 žlutý (5 900 stran<sup>9</sup>)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI

### Položky

i-SENSYS X C1127iF:  
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)  
Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)  
Sada pro tisk čárových kódů E1E  
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
Sada pro připojení čtečky MiCard B1  
Sada Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS X C1127i:  
Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)  
Sada pro tisk čárových kódů E1E  
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)  
Sada pro připojení čtečky MiCard B1  
Sada Send PDF Security Feature Set-E1

## Poznámky:

- [1] Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- [2] Je vyžadováno příslušenství - sada pro tisk čárových kódů E1E.
- [3] Je vyžadováno příslušenství - sada Send PDF Security Feature Set-E1
- [4] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- [5] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- [6] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- [7] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- [8] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- [9] Na základě normy ISO/IEC 19798
- [10] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

## Software a řešení



## Kompatibilita

